углеродистая сталь





арт. 8E050* – корпус сталь 9SMNPb36**

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	**- 002**	**- 004**

Общие характеристики	**Двухходовой, полнопроходной, высокобарный**
Размеры присоединения	1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO/DIN 228
Условный проход, DN	6мм, 10мм, 13мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	350-400-500 бар в зависимости от DN, см. таблицу
Тип арматуры	Серия HIGH PRESSURE арт. GE2-G, см. стр. 48 каталога

DN	**10**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**
PN	**500**	**500**	**400**	**350**	**350**	**350**	**350**
A	3/8”	1/2"	3/4"	1”	1”1/4	1”1/2	2”
B	222	271	283	320	366	380	388
C	204	253	260	291	319	326	331
D	123	157	157	185	211	211	222
E	164	191	191	215	237	237	247
F	43	61	61	68	84	84	77
G	121	130	130	147	153	153	170
H	73	83	95	112	115	131	140
I	35	37	45	55	88	102	118
Привод	**VB030**	**VB030**	**VB030**	**VB060**	**VB110**	**VB110**	**VB270**





арт. 8E051(L)*/8E052(T)*** – корпус сталь 9SMNPb36**

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	**- 002**	**- 004**

Общие характеристики	**Трехходовой, полнопроходной, высокобарный**
Размеры присоединения	3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO/DIN 228
Условный проход, DN	10мм, 13мм, 20мм, 25мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	350-400 бар в зависимости от DN, см. таблицу
Тип арматуры	Серия HIGH PRESSURE арт. GE3-G, см. стр. 49 каталога

DN	**10**	**15**	**20**	**25**
PN	400	350	350	350
A	3/8”	1/2"	3/4"	1”
B	222	271	283	320
C	205	253	260	291
D	123	157	157	185
E	164	191	191	215
F	43	61	61	68
G	121	130	130	147
H	73	83	95	112
I	35	37	45	55
L	37	40	52	60
Привод	**VB015**	**VB030**	**VB030**	**VB060**