СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ 2/2

прямого действия,
латунный корпус, 1/8 - 1/4 - 3/8
корпус из нержавеющей стали,
1/8 - 1/4 - 3/8
ДЛЯ КРИОГЕННЫХ СРЕД,
латунный корпус, 1/4 - 3/8

	серия 256	серия 262	серия 263	серия 263LT
Рабочие среды	воздух, инертный газ, вода, масло			криогенные среды
Перепад давления	см. таблицу выбора			
Температура рабочей среды (TS)	от -10°C до +100°C	от -25°C до +80°C	от -25°C до +80°C	от -25°C до +80°C
Температура окружающей среды (TS)	от -10°C до +60°C	от -25°C до +55°C	от -25°C до +55°C	от -20°C до +75°C от -20°C до +50°C (SCE263B206LT)
Корпус	латунь / нерж. сталь			нерж. сталь
Уплотнения	FPM (фтор-каучук)	NBR (нитрил) или FPM (фтор-каучук) (V00) или EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук) (E00)	NBR (нитрил)	Медь-свинец
Стандартные пост. тока (=)	24 - 48 В			-
напряжения перем. тока (~)	24 - 48 - 115 - 230 В / 50 Гц			

- Быстрая установка, благодаря небольшим размерам
- Длительный срок службы в системах, работающих вне помещений
- Взаимозаменяемые соленоиды переменного / постоянного тока (серии 256)
- Возможность подавления действий автоматики с помощью ручного управления
- Изделия серии 263LT способны работать в жестких условиях эксплуатации, имеющих место при регулировании рабочих сред криогенных систем, например, жидкого кислорода (-183°C), жидкого аргона (-186°C) и жидкого азота (-196°C)

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Срок поставки со склада в Европе **ускоренный**

размер трубо-провода	размер проход-ного сечения	коэффициент расхода Kv	перепад рабочего давления, бар min.	макс. воздух ~	макс. воздух =	макс. вода ~	макс. вода =	макс. масло ~	макс. масло =	мощность ~	мощность =	(M)	разъем	код G = ISO 228; E = Rp ISO 7/1; B = NPT	стандартные напряжения (В) перем. ток (~) / 50 Гц 24	48	115	230	пост. ток (=) 24	48
	мм	м³/ч								Вт	Вт									
2/2 НЗ – латунный корпус																				
1/8	1,2	0,05	0	28	20	28	20	28	20	4	6,9	●	размер 22 (1)	**SCG256B001VMS**	✓			✓	✓	
	1,6	0,08	0	20	12	20	12	20	12	4	6,9	●		**SCG256B002VMS**	✓		✓	✓	✓	
	2,0	0,11	0	15	6	15	6	15	6	4	6,9	●		**SCG256B003VMS**	✓	✓	✓	✓	✓	
	2,4	0,13	0	12	4	12	4	12	4	4	6,9	●		**SCG256B004VMS**	✓	✓	✓	✓	✓	
1/4	1,6	0,08	0	20	12	20	12	20	12	4	6,9	●	размер 22 (1)	**SCG256B402VMS**	✓	✓		✓	✓	
	1,6	0,08	0	20	15	20	15	20	15	5	6,9	●		**SCG256B466VMS**					✓	
	2,4	0,16	0	12	4	12	4	12	4	4	6,9	●		**SCG256B404VMS**	✓	✓	✓	✓	✓	
	2,4	0,16	0	15	8	15	8	15	8	5	6,9	●		**SCG256B470VMS**		✓			✓	
														15-ЗНАЧНЫЙ КОД ИЗДЕЛИЯ (3)						
1/8	3,2	0.3	0	12	8	12	6,5	8	6	8,1	10,6	X	размер 30 (2)	**G262K002S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
1/4	2,4	0,18	0	25	14	22	10	11	10	8,1	10,6	X	размер 30 (2)	**E262K020S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	2,4	0,18	0	40	16	28	16	28	15	10,1	11,6	X		**E262K108S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	3,2	0,3	0	12	8	12	6,5	6	5,5	8,1	10,6	X		**E262K022S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	3,2	0,3	0	12	8	12	6,5	6	5,5	8,1	10,6	X		**E262K022S1V00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	3,2	0,3	0	18	10	17	8	10	7,5	11,1	18,6	X		**E262K023S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	4	0,45	0	14	3,5	13	3,5	10	3,5	10,1	11,6	X		**E262K202S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	3,2	0,3	0	23	7,5	20	7	14	6,5	10,1	11,6	X		**E262K232S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	3,2	0,3	0	23	7,5	20	7	14	6,5	10,1	11,6	●		**E262K232S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	7,1	0,76	0	2	1,6	2	1,5	2	1,3	8,1	10,6	X		**E262K090S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	2,4	0,18	0	40	16	28	16	28	15	10,1	11,6	●		**E262K108S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	4	0,45	0	14	3,5	13	3,5	10	3,5	10,1	11,6	●		**E262K202S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	5,6	0,63	0	6,5	2	6,5	2	6,5	2	10,1	11,6	X		**E262K208S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	5,6	0,63	0	6,5	2	6,5	2	6,5	2	10,1	11,6	●		**E262K208S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	5,6	0,63	0	6,5	2	6,5	2	6,5	2	10,1	11,6	X		**E262K208S1E00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	7,1	0,76	0	6	3	6	3	6	3	17,1	22,6	X		**E262K212S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
3/8	4	0,45	0	14	3,5	12	3,5	6,5	3	10,1	11,6	X	размер 30 (2)	**E263K200S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	5,6	0,63	0	6,5	2	5,5	2	4,5	2	10,1	11,6	X		**E263K124S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
2/2 НО – латунный корпус														**15-ЗНАЧНЫЙ КОД ИЗДЕЛИЯ (3)**						
1/4	2,4	0,18	0	18	11	15	9	12	6,5	10,1	11,6	X	размер 30 (2)	**E262K261S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	3,2	0,3	0	11	6,5	10	6,5	8,5	4,5	10,1	11,6	X		**E262K262S1N00**	FL	FR	FT	F8	H1	H9

(M) ручное управление X: отсутствует ●: имеется

(1) DIN 43650, 11 мм, промышленный стандарт B (2) ISO 4400 / EN 175301-803, форма A

(3) Пример оформления заказа: добавить 2 символа, чтобы указать напряжение, в конце 15-значного кода: E262K020S1N00H1 (24 В пост. тока) Имеются другие типы разъемов:

- Разъем со светодиодом и электрической защитой, для заказа замените S1 на S2 в позициях 9 и 10 кода изделия.
  Пример оформления заказа: E262K020S2N00H1
- Разъем со светодиодом и защитой Transil + вывод длиной 5 м, для заказа замените S1 на S3 в позициях 9 и 10 кода изделия.
  Пример оформления заказа: E262K020S3N00H1 .
- Разъем со светодиодом и защитой Transil + вывод CNOMO длиной 5 м, для заказа замените S1 на S4 в позициях 9 и 10 кода изделия.
  Пример оформления заказа: E262K020S4N00H1

2013/R02
Возможно изменение информации о наличии, конструкции и технических характеристик без уведомления. Все права защищены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Срок поставки со склада в Европе **ускоренный**

размер трубо-провода	размер проход-ного сечения	коэффициент расхода Kv	перепад рабочего давления, бар: мин.	макс. воздух ~	макс. воздух =	макс. вода ~	макс. вода =	макс. масло ~	макс. масло =	мощность ~	мощность =	(M)	разъем	код G = ISO 228; E = Rp ISO 7/1; B = NPT	стандартные напряжения (В): перем. ток (~) / 50 Гц 24	48	115	230	пост. ток (=) 24	48
	мм	м³/ч		~	=	~	=	~	=	Вт	Вт									
2/2 НЗ – корпус из нержавеющей стали																				
1/8	2,4	0,13	0	12	4	12	4	12	4	4	6,9	●	размер 22 (1)	**SCG256B016VMS**	✓	✓	✓	✓	✓	
														15-ЗНАЧНЫЙ КОД ИЗДЕЛИЯ (3)						
1/4	2,4	0,18	0	40	16	28	16	28	15	10,1	11,6	●	размер 30 (2)	**E262K182S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	3,2	0,3	0	23	7,5	20	7	14	6,5	10,1	11,6	●		**E262K184S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
3/8	4	0,45	0	14	3,5	12	3,5	6,5	3	10,1	11,6	●	размер 30 (2)	**E263K331S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9
	5,6	0,63	0	6,5	2	5,5	2	4,5	2	10,1	11,6	●		**E263K195S1N01**	FL	FR	FT	F8	H1	H9

(3) Пример оформления заказа: добавить 2 символа, чтобы указать напряжение, в конце 15-значного кода: E262K182S1N01H1 (24 В пост. тока)

для криогенного оборудования

размер трубо-провода	размер проход-ного сечения	коэффициент расхода Kv	перепад рабочего давления, бар: мин.	криогенные среды ~	криогенные среды =	мощность ~	мощность =	(M)	разъем	код G = ISO 228; E = Rp ISO 7/1; B = NPT	стандартные напряжения (В): перем. ток (~) / 50 Гц 24	48	115	230	пост. ток (=) 24	48
	мм	м³/ч		~	=	Вт	Вт									
2/2 НЗ – латунный корпус																
		0,6	0	3	-	10,5	-	X		**SCE263-209LT**	✓	✓		✓		
		0,6	0	3	-	10,5	-	X		**SCE263A210LT**	✓	✓	✓	✓		
	5,6	0,48	0	7	-	16,7	-	X		**SCE263B206LT**				✓		

(M) ручное управление X: отсутствует ●: имеется

(1) DIN 43650, 11 мм, промышленный стандарт B

(2) ISO 4400 / EN 175301-803, форма A

(3) Пример оформления заказа: добавить 2 символа, чтобы указать напряжение, в конце 15-значного кода: E262K182S1N01H1 (24 В пост. тока)

Имеются другие типы разъемов:

. Разъем со светодиодом и электрической защитой, для заказа замените S1 на S2 в позициях 9 и 10 кода изделия. Пример оформления заказа: E262K182S2N01H1

. Разъем со светодиодом и защитой Transil + вывод длиной 5 м, для заказа замените S1 на S3 в позициях 9 и 10 кода изделия. Пример оформления заказа: E262K182S3N01H1

. Разъем со светодиодом и защитой Transil + вывод CNOMO длиной 5 м, для заказа замените S1 на S4 в позициях 9 и 10 кода изделия. Пример оформления заказа: E262K182S4N01H1

ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(См. стр. 17)

РАЗМЕРЫ

Разъем со встроенной электрической индикацией и защитой или с кабелем длиной 2 м (см. стр. 103)

Катушки для замены (см. стр. 104)

2013/R02
Возможно изменение информации о наличии, конструкции и технических характеристик без уведомления. Все права защищены.